

检验检测机构 资质认定证书附表



检验检测机构名称：国家物流包装产品质量监督检验中心
(福建)(筹)

批准日期：2019 年 03 月 15 日

有效期至：2025 年 03 月 14 日

批准部门：国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）授权签字人及领域表

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 1 页 共 2 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	史园		运输包装、信息技术及产品检测项目。	
2	刘毅清		运输包装、信息技术及产品检测项目。	
3	傅诺毅		运输包装、信息技术及产品检测项目。	
4	葛莉荭		运输包装、信息技术及产品检测项目。	
5	叶昌林		运输包装、信息技术及产品检测项目。	
6	庄鹏		运输包装、信息技术及产品检测项目。	
7	程江河		运输包装、信息技术及产品检测项目。	
8	刘科亮		运输包装、信息技术及产品检测项目。	
9	王飞鸿		运输包装、信息技术及产品检测项目。	

一、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）授权签字人及领域表

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 2 页 共 2 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
10	庄庆瑞		运输包装、信息技术及产品检测项目。	

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 1 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	物流包装产品-运输安全					
1	运输包装件	1.1	抗压和堆码	包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法 GB/T 4857.4-2008 ISO 12048:1994		
		1.2	滚动	包装 运输包装件 滚动试验方法 GB/T 4857.6-1992		
				包装 运输包装件 滚动试验方法 ISO 2876:1985		
		1.3	浸水试验	包装 运输包装件 浸水试验方法 GB/T 4857.12-1992 ISO 8474:1986		
		1.4	低气压试验	包装 运输包装件基本试验 第13部分：低气压试验方法 GB/T 4857.13-2005 ISO 2873:2000		
		1.5	倾翻试验	包装 运输包装件 倾翻试验方法 GB/T 4857.14-1999 ISO 8768:1987		
		1.6	振动试验	包装 运输包装件 单元货物稳定性试验方法 GB/T 4857.22-1998 ISO 10531:1992 7.1		
		1.7	堆码试验	包装 运输包装件 单元货物稳定性试验方法 GB/T 4857.22-1998 ISO 10531:1992 7.1		
				运输包装件性能测试规范 GB/T 35774-2017		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 2 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.8	跌落试验	包装 运输包装件 单元货物稳定性试验方法 GB/T 4857.22-1998 ISO 10531:1992 7.2.1		
				运输包装件性能测试规范 GB/T 35774-2017		
		1.9	温湿度调节	包装 运输包装件基本试验 第 2 部分：温湿度调节处理 GB/T 4857.2-2005 ISO 2233:2000		
		1.10	跌落	包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992 ISO 2248:1985		
		1.11	正弦定频振动	包装 运输包装件基本试验 第 7 部分：正弦定频振动试验方法 GB/T 4857.7-2005 ISO 2247:2000		
		1.12	正弦变频振动	包装 运输包装件基本试验 第 10 部分：正弦变频振动试验方法 GB/T 4857.10-2005 ISO 8318:2000		
		1.13	碰撞	包装 运输包装件 碰撞试验方法 GB/T 4857.20-1992		
		1.14	随机振动试验	包装 运输包装件基本试验 第 23 部分：随机振动试验方法 GB/T 4857.23-2012 ASTM D4728:2006		
				运输包装件性能测试规范 GB/T 35774-2017		
		1.15	温湿度试验	运输包装件性能测试规范 GB/T 35774-2017		
		1.16	定频振动试验	运输包装件性能测试规范 GB/T 35774-2017		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 3 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.17	温度	运输包装件的温度测试 ISTA 7D-2007		
2	包装容器	2.1	抗压试验	恒定载荷下包装容器抗压试验方法 ASTM D4577-2005(2010)		
3	组合件和单体加载	3.1	抗压缩能力	确定船用集装箱、组合件和单体加载的抗压缩能力的标准试验方法 ASTM D642-2015		
4	>150 lb (68 kg) 的包装产品	4.1	温湿度预处理	>150 lb (68 kg) 的包装产品 ISTA 1B-2014		
				>150 lb (68 kg) 的包装产品 ISTA 2B-2011		
				>150 lb (68 kg) 的包装产品的扩展测试测试 ISTA 1D-2014		
		4.2	振动	>150 lb (68 kg) 的包装产品 ISTA 1B-2014		
				>150 lb (68 kg) 的包装产品 ISTA 2B-2011		
				>150 lb (68 kg) 的包装产品的扩展测试测试 ISTA 1D-2014		
		4.3	冲击	>150 lb (68 kg) 的包装产品 ISTA 1B-2014		
				>150 lb (68 kg) 的包装产品 ISTA 2B-2011		
				>150 lb (68 kg) 的包装产品的扩展测试测试 ISTA 1D-2014		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 4 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		4.4	压力试验	>150 lb (68 kg)的包装产品 ISTA 2B-2011		
				>150 lb (68 kg)的包装产品的 扩展测试测试 ISTA 1D-2014		
		4.5	温湿度试 验	>150 lb (68 kg)的包装产品 ISTA 2B-2011		
5	≤150lb (68kg) 的 包装产品	5.1	温湿度预 处理	≤150lb (68kg) 的包装产品的 扩展测试 ISTA 1C-2014		
		5.2	压力试验	≤150lb (68kg) 的包装产品的 扩展测试 ISTA 1C-2014		
		5.3	振动	≤150lb (68kg) 的包装产品的 扩展测试 ISTA 1C-2014		
		5.4	冲击	≤150lb (68kg) 的包装产品的 扩展测试 ISTA 1C-2014		
6	≤150lb (68kg) 的 包装件	6.1	温湿度预 处理	≤150lb (68kg) 的包装件(随机 振动) ISTA 1G-2014		
		6.2	振动	≤150lb (68kg) 的包装件(随机 振动) ISTA 1G-2014		
		6.3	冲击	≤150lb (68kg) 的包装件(随机 振动) ISTA 1G-2014		
7	>150 lb (68 kg) 的包 装件	7.1	温湿度预 处理	>150 lb (68 kg) 的包装件(随 机振动) ISTA 1H-2014		
		7.2	振动	>150 lb (68 kg) 的包装件(随 机振动) ISTA 1H-2014		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 5 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		7.3	冲击	>150 lb (68 kg) 的包装件(随机振动) ISTA 1H-2014		
8	≤ 150lb (68kg) 的包装产 品	8.1	温湿度预 处理	≤150lb (68kg) 包装产品 ISTA 2A-2011		
				≤150lb (68kg) 的包装产品 ISTA 1A-2014		
		8.2	温湿度处 理	≤150lb (68kg) 包装产品 ISTA 2A-2011		
		8.3	压力	≤150lb (68kg) 包装产品 ISTA 2A-2011		
		8.4	振动	≤150lb (68kg) 包装产品 ISTA 2A-2011		
				≤150lb (68kg) 的包装产品 ISTA 1A-2014		
		8.5	冲击	≤150lb (68kg) 包装产品 ISTA 2A-2011		
				≤150lb (68kg) 的包装产品 ISTA 1A-2014		
9	用于包裹运 输的包装件 ≤ 70kg (150lb)) 包装产品	9.1	温湿度预 处理	用于包裹运输的包装件≤ 70kg (150lb) 包装产品 ISTA 3A-2018		
		9.2	温湿度处 理	用于包裹运输的包装件≤ 70kg (150lb) 包装产品 ISTA 3A-2018		
		9.3	冲击	用于包裹运输的包装件≤ 70kg (150lb) 包装产品 ISTA 3A-2018		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 6 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		9.4	完整性	用于包裹运输的包装件≤ 70kg(150lb)包装产品 ISTA 3A-2018		
10	从配送中心 到零售终端 的包装件≤ 1001b(45kg)	10.1	温湿度预 处理	从配送中心到零售终端的包装 件≤1001b(45kg) ISTA 3F-2017		
		10.2	温湿度处 理	从配送中心到零售终端的包装 件≤1001b(45kg) ISTA 3F-2017		
		10.3	压力试验	从配送中心到零售终端的包装 件≤1001b(45kg) ISTA 3F-2017		
		10.4	冲击	从配送中心到零售终端的包装 件≤1001b(45kg) ISTA 3F-2017		
		10.5	振动	从配送中心到零售终端的包装 件≤1001b(45kg) ISTA 3F-2017		
11	欧洲零售供 应链的畅销 商品	11.1	温湿度预 处理	欧洲零售供应链的畅销商品 ISTA 3K-2011		
		11.2	搬运	欧洲零售供应链的畅销商品 ISTA 3K-2011	地址在集 美	
		11.3	冲击	欧洲零售供应链的畅销商品 ISTA 3K-2011		
		11.4	振动	欧洲零售供应链的畅销商品 ISTA 3K-2011		
12	已知流通环 境的包装件	12.1	温湿度处 理	已知流通环境的包装件 ISTA 4AB-2009		
		12.2	冲击	已知流通环境的包装件 ISTA 4AB-2009		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 7 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		12.3	振动	已知流通环境的包装件 ISTA 4AB-2009		
		12.4	压力	已知流通环境的包装件 ISTA 4AB-2009		
13	山姆配送系统包装件	13.1	温湿度预处理	会员试验程序 ISTA 6-2010		
		13.2	温湿度处理	会员试验程序 ISTA 6-2010		
		13.3	冲击	会员试验程序 ISTA 6-2010		
		13.4	压力	会员试验程序 ISTA 6-2010		
		13.5	振动	会员试验程序 ISTA 6-2010		
14	亚马逊配送系统自有包装件	14.1	温湿度预处理	亚马逊配送系统自有包装件 ISTA 6-AMAZON.COM-SIOC-2018		
		14.2	温湿度处理	亚马逊配送系统自有包装件 ISTA 6-AMAZON.COM-SIOC-2018		
		14.3	冲击	亚马逊配送系统自有包装件 ISTA 6-AMAZON.COM-SIOC-2018		
		14.4	压力	亚马逊配送系统自有包装件 ISTA 6-AMAZON.COM-SIOC-2018		
		14.5	振动	亚马逊配送系统自有包装件 ISTA 6-AMAZON.COM-SIOC-2018		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 8 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		14.6	泄露试验	亚马逊配送系统自有包装件 ISTA 6-AMAZON.COM-SIOC-2018		
15	电商包裹	15.1	温湿度预处理	电商包裹 ISTA 6-AMAZON.COM-Over Boxing-2018		
		15.2	温湿度处理	电商包裹 ISTA 6-AMAZON.COM-Over Boxing-2018		
		15.3	冲击	电商包裹 ISTA 6-AMAZON.COM-Over Boxing-2018		
		15.4	压力	电商包裹 ISTA 6-AMAZON.COM-Over Boxing-2018		
		15.5	振动	电商包裹 ISTA 6-AMAZON.COM-Over Boxing-2018		
		15.6	完整性	电商包裹 ISTA 6-AMAZON.COM-Over Boxing-2018		
16	不大于 68kg 的运输包装件	16.1	自由落下 跌落	不大于 68kg 的运输包装件 ISTA 6-FedEx-A		
		16.2	冲击	不大于 68kg 的运输包装件 ISTA 6-FedEx-A		
		16.3	压力	不大于 68kg 的运输包装件 ISTA 6-FedEx-A		
		16.4	随机振动	不大于 68kg 的运输包装件 ISTA 6-FedEx-A		
17	包装容器 竹胶合板箱	17.1	压力试验	包装容器 竹胶合板箱 GB/T 13144-2008		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 9 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		17.2	跌落试验	包装容器 竹胶合板箱 GB/T 13144-2008		
18	家用和类似用途电器包装	18.1	温湿度调节处理	家用和类似用途电器包装通则 GB/T 1019-2008		
		18.2	防潮试验	家用和类似用途电器包装通则 GB/T 1019-2008		
		18.3	振动试验	家用和类似用途电器包装通则 GB/T 1019-2008		
		18.4	堆码试验	家用和类似用途电器包装通则 GB/T 1019-2008		
		18.5	跌落试验	家用和类似用途电器包装通则 GB/T 1019-2008		
19	国际铁路联运出口货物运输包装	19.1	垂直冲击试验（跌落）	国际铁路联运出口货物运输包装质量要求 TB/T 2974-2000		
		19.2	压力变形试验	国际铁路联运出口货物运输包装质量要求 TB/T 2974-2000		
20	防水包装	20.1	浸水试验	防水包装 GB/T 7350-1999 6.1		
21	使用缓冲包装材料的产 品	21.1	机械冲击脆值试验方法	使用缓冲包装材料进行的产品机械冲击脆值试验方法 GB/T 8171-2008		
二	物流包装产品-环境试验					
22	电子电工产 品	22.1	盐雾，交变(氯化钠溶液)	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变(氯化钠溶液)GB/T 2423.18-2012		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 10 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变(氯化钠溶 液) IEC 60068-2-52:1996		
		22.2	低气压	电工电子产品环境试验 第 2 部 分：试验方法 试验 M：低气压 GB/T 2423.21-2008		
				电工电子产品环境试验 第 2 部 分：试验方法 试验 M：低气压 IEC 60068-2-13:1983		
		22.3	低温/低 气压综合 试验	电工电子产品环境试验 第 2 部 分：试验方法 试验 Z/AM：低温/ 低气压综合试验 GB/T 2423.25-2008		
				电工电子产品环境试验 第 2 部 分：试验方法 试验 Z/AM：低温/ 低气压综合试验 IEC 60068-2-40:1976		
		22.4	高温/低 气压综合 试验	电工电子产品环境试验 第 2 部 分：试验方法 试验 Z/BM：高温/ 低气压综合试验 GB/T 2423.26-2008		
				电工电子产品环境试验 第 2 部 分：试验方法 试验 Z/BM：高温/ 低气压综合试验 IEC 68-2-41:1976		
		22.5	低温/低 气压/湿 热连续综 合试验	电工电子产品环境试验 第 2 部 分：试验方法 试验 Z/AMD：低 温/低气压/湿热连续综合试验 GB/T 2423.27-2005 IEC60068-2-39:1976		
		22.6	低温	电工电子产品环境试验 第 2 部 分：试验方法 试验 A：低温 GB/T 2423.1-2008 IEC 60068-2-1:2007		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 11 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		22.7	高温	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 GB/T 2423.2-2008 IEC 60068-2-2:2007		
		22.8	恒定湿热试验	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016 IEC 60068-2-78:2012		
		22.9	交变湿热	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db 交变湿热（12h+12h 循环）GB/T 2423.4-2008 IEC 60068-2-30:2005		
		22.10	自由跌落	电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验 Ed：自由跌落 GB/T 2423.8-1995 IEC 60068-2-32:1990		
		22.11	盐雾试验	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008 IEC 60068-2-11:1981		
		22.12	温度变化	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化 GB/T 2423.22-2012 IEC 60068-2-14:2009		
		22.13	温度/湿度组合循环试验	电工电子产品基本环境试验规程 试验 Z/AD：温度/湿度组合循环试验方法 GB/T 2423.34-2012 IEC 60068-2-38:2009		
23	道路运输危险货物车辆标志	23.1	全部参数	道路运输危险货物车辆标志 GB 13392-2005		
		23.2	外观质量	道路运输危险货物车辆标志 GB 13392-2005		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 12 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		23.3	发光质量	道路运输危险货物车辆标志 GB 13392-2005		
		23.4	低温试验	道路运输危险货物车辆标志 GB 13392-2005		
		23.5	高温试验	道路运输危险货物车辆标志 GB 13392-2005		
		23.6	振动试验	道路运输危险货物车辆标志 GB 13392-2005		
		23.7	冲击试验	道路运输危险货物车辆标志 GB 13392-2005		
24	医用电器	24.1	额定工作 低温试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009		
		24.2	低温贮存 试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009		
		24.3	额定工作 高温试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009		
		24.4	高温贮存 试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009		
		24.5	额定工作 湿热试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009		
		24.6	湿热贮存 试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009		
		24.7	振动试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 13 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		24.8	碰撞试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009		
		24.9	电源适应能力的试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009		
25	量度继电器和保护装置	25.1	冲击	量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 GB/T 14537-1993		
		25.2	碰撞	量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 GB/T 14537-1993		
26	晶体硅光伏（光伏）模块	26.1	振动	运输环境中晶体硅光伏（光伏）模块机械振动的试验方法 SEMI PV23-2011		
27	硅晶太阳能电池	27.1	振动	硅晶太阳能电池在运输环境条件下之振动测试方法 SEMI PV38-2012		
三	物流包装产品-物流信息产品					
28	射频识别设备 标签	28.1	识别电磁场阈值	信息技术—射频识别设备的性能试验方法，第 3 部分：标签性能试验方法 ISO/IEC 18046-3-2012		
		28.2	读电磁场阈值	信息技术—射频识别设备的性能试验方法，第 3 部分：标签性能试验方法 ISO/IEC 18046-3-2012		
		28.3	写电磁场阈值	信息技术—射频识别设备的性能试验方法，第 3 部分：标签性能试验方法 ISO/IEC 18046-3-2012		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 14 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		28.4	灵敏度降级	信息技术—射频识别设备的性能试验方法，第 3 部分：标签性能试验方法 ISO/IEC 18046-3-2012		
		28.5	最大工作磁场	信息技术—射频识别设备的性能试验方法，第 3 部分：标签性能试验方法 ISO/IEC 18046-3-2012		
		28.6	生存电磁场	信息技术—射频识别设备的性能试验方法，第 3 部分：标签性能试验方法 ISO/IEC 18046-3-2012		
		28.7	标签天线方向图测试	信息技术—射频识别设备的性能试验方法，第 3 部分：标签性能试验方法 ISO/IEC 18046-3-2012		
		28.8	干扰测试	信息技术—射频识别设备的性能试验方法，第 3 部分：标签性能试验方法 ISO/IEC 18046-3-2012		
		28.9	最大识别变化率	信息技术—射频识别设备的性能试验方法，第 3 部分：标签性能试验方法 ISO/IEC 18046-3-2012		
		28.10	最大写变化率	信息技术—射频识别设备的性能试验方法，第 3 部分：标签性能试验方法 ISO/IEC 18046-3-2012		
29	射频识别设备 860MHz-960MHz 空中接口通信	29.1	读写器数据编码	信息技术—射频识别设备的一致性试验方法—第 6 部分：860MHz-960MHz 空中接口通信的试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 15 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		29.2	读写器包 络参数	信息技术—射频识别设备的一 致性试验方法—第 6 部分： 860MHz-960MHz 空中接口通信的 试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
		29.3	读写器上 电下电波 形	信息技术—射频识别设备的一 致性试验方法—第 6 部分： 860MHz-960MHz 空中接口通信的 试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
		29.4	读写器前 导码	信息技术—射频识别设备的一 致性试验方法—第 6 部分： 860MHz-960MHz 空中接口通信的 试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
		29.5	读写器 T2 时间	信息技术—射频识别设备的一 致性试验方法—第 6 部分： 860MHz-960MHz 空中接口通信的 试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
		29.6	读写器 T3 时间	信息技术—射频识别设备的一 致性试验方法—第 6 部分： 860MHz-960MHz 空中接口通信的 试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
		29.7	读写器 T4 时间	信息技术—射频识别设备的一 致性试验方法—第 6 部分： 860MHz-960MHz 空中接口通信的 试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
		29.8	标签频率 范围	信息技术—射频识别设备的一 致性试验方法—第 6 部分： 860MHz-960MHz 空中接口通信的 试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 16 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		29.9	标签解调能力	信息技术—射频识别设备的一致性试验方法—第 6 部分：860MHz-960MHz 空中接口通信的试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
		29.10	标签占空比	信息技术—射频识别设备的一致性试验方法—第 6 部分：860MHz-960MHz 空中接口通信的试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
		29.11	标签反射信号前导码	信息技术—射频识别设备的一致性试验方法—第 6 部分：860MHz-960MHz 空中接口通信的试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
		29.12	标签频率容限	信息技术—射频识别设备的一致性试验方法—第 6 部分：860MHz-960MHz 空中接口通信的试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
		29.13	标签 T1 时间	信息技术—射频识别设备的一致性试验方法—第 6 部分：860MHz-960MHz 空中接口通信的试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
		29.14	标签 T2 时间	信息技术—射频识别设备的一致性试验方法—第 6 部分：860MHz-960MHz 空中接口通信的试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
		29.15	标签状态转移	信息技术—射频识别设备的一致性试验方法—第 6 部分：860MHz-960MHz 空中接口通信的试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 17 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		29.1 6	标签反向 散射	信息技术—射频识别设备的一 致性试验方法—第 6 部分： 860MHz-960MHz 空中接口通信的 试验方法 ISO/IEC 18047-6-2017		
30	低速率无线 个人局域网	30.1	邻道泄漏 比	IEEE 信息技术标准—系统间远 程通信和信息交换—局域网和 城域网—第 15.4 部分：低速率 无线个人局域网 IEEE Std 802.15.4-2011		
		30.2	下降时间	IEEE 信息技术标准—系统间远 程通信和信息交换—局域网和 城域网—第 15.4 部分：低速率 无线个人局域网 IEEE Std 802.15.4-2011		
		30.3	上升时间	IEEE 信息技术标准—系统间远 程通信和信息交换—局域网和 城域网—第 15.4 部分：低速率 无线个人局域网 IEEE Std 802.15.4-2011		
		30.4	调制特性 -EVM	IEEE 信息技术标准—系统间远 程通信和信息交换—局域网和 城域网—第 15.4 部分：低速率 无线个人局域网 IEEE Std 802.15.4-2011		
		30.5	调制特性 -发射频 率误差	IEEE 信息技术标准—系统间远 程通信和信息交换—局域网和 城域网—第 15.4 部分：低速率 无线个人局域网 IEEE Std 802.15.4-2011		
		30.6	信道功率	IEEE 信息技术标准—系统间远 程通信和信息交换—局域网和 城域网—第 15.4 部分：低速率 无线个人局域网 IEEE Std 802.15.4-2011		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 18 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
31	NFC 射频模拟规范	31.1	载波频率容限	NFC 射频模拟规范的测试用例 NFC FORUM ANALOG_TC		
		31.2	复位特性	NFC 射频模拟规范的测试用例 NFC FORUM ANALOG_TC		
		31.3	t1	NFC 射频模拟规范的测试用例 NFC FORUM ANALOG_TC		
		31.4	t2	NFC 射频模拟规范的测试用例 NFC FORUM ANALOG_TC		
		31.5	t3	NFC 射频模拟规范的测试用例 NFC FORUM ANALOG_TC		
		31.6	t4	NFC 射频模拟规范的测试用例 NFC FORUM ANALOG_TC		
		31.7	t5	NFC 射频模拟规范的测试用例 NFC FORUM ANALOG_TC		
		31.8	调制深度	NFC 射频模拟规范的测试用例 NFC FORUM ANALOG_TC		
32	800/900MHz 频段射频识别（RFID）	32.1	载波频率容限	关于发布 800/900MHz 频段射频识别（RFID）技术应用试行规定的通知信部无〔2007〕205 号		
		32.2	信道带宽及信道占用带宽	关于发布 800/900MHz 频段射频识别（RFID）技术应用试行规定的通知信部无〔2007〕205 号		
		32.3	信道中心频率	关于发布 800/900MHz 频段射频识别（RFID）技术应用试行规定的通知信部无〔2007〕205 号		
		32.4	邻道功率泄漏比（频谱发射模板）	关于发布 800/900MHz 频段射频识别（RFID）技术应用试行规定的通知信部无〔2007〕205 号		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 19 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		32.5	发射功率	关于发布 800/900MHz 频段射频识别（RFID）技术应用试行规定的通知信部无〔2007〕205 号		
		32.6	驻留时间	关于发布 800/900MHz 频段射频识别（RFID）技术应用试行规定的通知信部无〔2007〕205 号		
		32.7	杂散发射	关于发布 800/900MHz 频段射频识别（RFID）技术应用试行规定的通知信部无〔2007〕205 号		
		32.8	传导骚扰发射	关于发布 800/900MHz 频段射频识别（RFID）技术应用试行规定的通知信部无〔2007〕205 号		
33	13.56MHz 射频识别读/写设备	33.1	读写功能	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.2	按键	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.3	存储器	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.4	通信接口	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.5	字符及输出	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.6	脱机工作能力	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.7	外观和结构	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.8	气候环境适应性	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 20 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		33.9	振动适应性	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.10	冲击适应性	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.11	碰撞适应性	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.12	运输包装跌落适应性	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.13	防护等级要求	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.14	无线电骚扰限值	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.15	抗扰度限值	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.16	安全	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.17	电源适应能力	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.18	能耗	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
		33.19	使用说明书	13.65MHz 射频识别读/写设备规范 GB/T 29797-2013		
四	物流包装产品-电气安全					

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 21 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
34	固体绝缘材料	34.1	绝缘电阻	测定固体绝缘材料绝缘电阻的 试验方法 GB/T 10064-2006		
				测定固体绝缘材料绝缘电阻的 试验方法 IEC 60167-1964		
五	物流包装产品-专业类物流包装					
35	低温保存箱	35.1	制冷性能	低温保存箱 GB/T 20154-2014 6.2		
		35.2	特性点温度 度试验	低温保存箱 GB/T 20154-2014 6.2.1		
		35.3	温度均匀 性试验	低温保存箱 GB/T 20154-2014 6.2.2		
		35.4	降温时间 试验	低温保存箱 GB/T 20154-2014 6.2.3		
		35.5	耗电量试 验	低温保存箱 GB/T 20154-2014 6.2.4		
		35.6	超温报警 性能试验	低温保存箱 GB/T 20154-2014 6.2.5		
		35.7	电镀件盐 雾试验	低温保存箱 GB/T 20154-2014 6.3.8		
		35.8	表面涂层 湿热试验	低温保存箱 GB/T 20154-2014 6.3.9		
		35.9	表面涂层 附着力试 验	低温保存箱 GB/T 20154-2014 6.3.10		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 22 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		35.1 0	外观检查	低温保存箱 GB/T 20154-2014 6.3.11		
36	药品冷藏箱	36.1	控温性能	药品冷藏箱 YY/T 0086-2007 7.5.1		
		36.2	降温速度	药品冷藏箱 YY/T 0086-2007 7.5.2		
		36.3	波动值	药品冷藏箱 YY/T 0086-2007 7.5.3		
		36.4	均匀性	药品冷藏箱 YY/T 0086-2007 7.5.4		
		36.5	启动性能	药品冷藏箱 YY/T 0086-2007 7.5.5		
		36.6	化霜性能	药品冷藏箱 YY/T 0086-2007 7.5.6		
		36.7	绝热性能	药品冷藏箱 YY/T 0086-2007 7.5.7		
		36.8	噪声	药品冷藏箱 YY/T 0086-2007 7.5.8		
		36.9	超温报警	药品冷藏箱 YY/T 0086-2007 7.5.9		
		36.1 0	密封性能 试验	药品冷藏箱 YY/T 0086-2007 7.6.1		
		36.1 1	外观和结 构	低温保存箱 YY/T 0086-2007 7.6.4		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 23 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		36.1 2	环境试验 要求	低温保存箱 YY/T 0086-2007 7.7	不测运输 试验	
37	血液冷藏箱	37.1	总容积	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.1.1		
		37.2	有效容积	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.1.2		
		37.3	外部尺寸	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.1.3		
		37.4	内部的机 械设施	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.1.4		
		37.5	照明	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.1.5		
		37.6	相对运行 时间	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.1.6		
		37.7	机械设施	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.2.1		
		37.8	稳定性	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.2.2		
		37.9	电源显示	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.2.3		
		37.1 0	产品温度	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.2.4		
		37.1 1	温度控制	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.2.5		

二、批准国家物流包装产品质量监督检验中心（福建）（筹）检验检测的能力范围

证书编号：190020114245

地址：福建省厦门市翔安产业区翔星路 88 号育成中心

第 24 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		37.1 2	温度监控	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.2.6		
		37.1 3	断电	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.2.7		
		37.1 4	噪声	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.2.8		
		37.1 5	标称能耗	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.2.9		
		37.1 6	除霜	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.2.10		
		37.1 7	卫生要求	血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 4.3		